



TOP OLEJ SADA NA ÚDRŽBU POVRCHOV



Osmo Čistič sprej údržbová sada je vhodná na čistenie a údržbu olejovaných a voskovaných drevených plôch v interiéroch. Odporúčame hlavne na povrchy ošetrené Osmo Top olejom.

OBLASTI POUŽITIA

Na čistenie olejovaných alebo voskom ošetrených drevených podláh, ale aj na čistenie plastov, nerezovej ocele a iných vodotesných povrchov.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Balenie Sada

Výdatnosť Podľa TL daného produktu

Obsah VOC EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC

Skladovanie 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote +5 °C až +35 °C.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Odstráňte hrubé nečistoty.

Nastriekajte na plochu dreva a vyčistite handričkou bez žmolkov a nechajte uschnúť.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Očistite vodou.

DOBA SCHNUTIA

Cca 1 – 2 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu).

UPOZORNENIE

Odporúčame vyskúšať na skúšobnej vzorke.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. Nevdychujte pary /aerosóly. Zamedzte styku s pokožkou a očami. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranu tváre. PO POŽITÍ: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.